

# Barreaudage Decorium

Acier galvanisé à chaud

## Exécutions

Le barreaudage Decorium est disponible en différentes versions standards.



**Decorium Genua Plus**  
Barreaux Ø26 mm - anneaux Ø110 mm



**Decorium Monaco Economy**  
Barreaux Ø26 mm - anneaux Ø110 mm



**Decorium Monaco Plus**  
Barreaux Ø26 mm - anneaux Ø110 mm

## Fixation



**Fixation aveugle**  
Pour lisse 50x25 mm

## Spécifications techniques

- Longueur de l'élément 2676 mm
- Hauteur de l'élément, hors sol - 100 mm
- Lisses supérieure, intermédiaire et inférieure en profil 50x25 mm
- L'espace entre barreaux est de 110 mm maximum
- Poteaux en tube métallique creux de 60 x 60 mm
- Le poteau est coiffé d'un capuchon en aluminium
- Les éléments sont reliés aux poteaux par des raccords aveugles
- Entraxe des poteaux 2750 mm avec raccord aveugle

## Options

- Fabrication sur mesure
- Poteaux ronds
- Lisse supérieure supplémentaire
- Montage en redans

## Gamme des couleurs

Traitement de base : galvanisation à chaud suivant normes NEN-EN-ISO 1461.

RAL 6005  
vert mousse

RAL 6009  
vert sapin

RAL 7016  
gris anthracite

RAL 9005  
noir

RAL 9010  
blanc pur

Autres couleurs sur demande.