

# Portail autoportant Colibri


Aluminium

## Exécutions


Le portail autoportant Colibri est disponible en différentes versions standards.



**Cavaillon**  
Barreaux carrés 30x20 mm



**Bonnieux**  
Lames verticaux 80x20 mm




**Cadenet**  
Lames horizontaux 80x30 mm




**Lacoste**  
Lames diagonaux 80x30 mm




**Rouillon**  
Lames



**Sénanque**  
Tôle pleine



**Gordes**  
Tôle perforée



**Pertuis**  
Cumera 100 mm

## Tableau des dimensions

Le portail coulissant autoportant Colibri est disponible dans les hauteurs standard 800, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600 et 1800 mm.

Passage	Longueur vantail	Soubassement	Lisse supérieure	Cadre	Poteaux 150x150
3000	4300	133x100	66x62	80x50	Simple 
3500	4800				
4000	5300				
4500	6000				
5000	6500				
5500	7000				
5750	7250				

Mesures en mm.



Aluminium

## Spécifications techniques

- Cadre assemblé en profils aluminium (soubassement et cadre du vantail, voir tableau)
- Le vantail est pourvu de montants verticaux intermédiaires qui divisent le portail en éléments de plus ou moins 1400 mm de large
- Garde au sol = 100 mm
- L'espace maximum entre les barreaux est de 110 mm. Ceci répond aux normes de sécurité les plus hautes

## Guidage

- Roues de guidage internes reliées ensemble par une rame
- Poteau de réception et de guidage 150x150 mm sur platine

## Fermeture et pièces détachées

- Le portail est livré avec une serrure Locinox avec fermeture à papillon et gâche ou préparé pour la motorisation avec une crémaillère
- Le portail est livré complet avec tout le matériel de fixation nécessaire
- Pièces détachées en acier inoxydable

## Gamme des couleurs

La surface lisse unique du Colibri est la base d'une plastification parfaite. Les couleurs suivantes sont disponibles :

RAL 6005 vert mousse	RAL 6009 vert sapin	RAL 7016 gris anthracite	RAL 9005 noir	RAL 9010 blanc pur
RAL 9016 blanc trafic	RAL 7030 gris pierre	RAL 7040 gris fenêtre	RAL 7047 têlé gris 4	RAL 9006 blanc aluminium

Autres couleurs sur demande.

## Note

L'effet d'une distorsion du portail est dû au soleil associés au changement de température, en particulier pour des couleurs sombres. Pour les portails, évitez de choisir des couleurs de tendances foncées, surtout ceux qui seront orientés vers le sud. Cette situation sera temporaire et disparaîtra dès que les températures seront revenues à la normale.

## Options

- Fabrication sur mesure
- Gamme aussi disponible en portail pivotant et clôture
- Lisse défensive
- Trappe de visite
- Crémaillère montée
- Motorisation Perimatic 150, un poteau guide 150x150 mm avec motorisation intégré, conçu spécialement pour les portails Colibri. Ce système, complet avec barres palpeuses, cellule photo, gyrophare et éclairage de zone est conforme aux normes CE

