

Acier galvanisé à chaud

Exécutions

Les portails type Mini sont disponibles en différentes versions standards.



Mini Tyro

Barreaux carrés 25x25 mm non traversants



Mini Vesta
Barreaux ronds Ø26 mm non traversants



Mini Orion
Barreaux ronds Ø26 mm traversants



Mini Arena Barreaux carrés 25x25 mm à 45°, traversants



Mini MinervaTreillis soudés 8/6/8 mm maille 200x50 mm

Tableau des dimensions

Le portail autoportant Mini est disponible dans les hauteurs standard: 800, 1000, 1250, 1500, 1800, en 2000 mm.

| Passage libre | Longueur vantail | Soubassement | Cadre | Poteaux | Guide - Réception |
|---------------|------------------|--------------|---------|---------|-------------------|
| 3000 | 4200 | 70x70 | 60x60x2 | 80x80x3 | Simple - Simple |
| 4000 | 5400 | | | | |
| 5000 | 6600 | | | | |
| 6000 | 7800 | | | | |

Mesures en mm.





Acier galvanisé à chaud

Spécifications techniques

- Cadre soudé en profils acier (soubassement et cadre du vantail, cf tableau)
- Garde au sol = 100 mm
- L'espace maximum entre les barreaux est de 110 ou 125 mm. Ceci répond aux normes de sécurité les plus hautes
- Embout réglable (tiges filetées) afin de retendre le portail si nécessaire
- Poteau de réception et de guidage simple 80x80 mm sur platine

Options

- Fabrication sur mesure
- Lisse défensive soudée
- Trappe de visite
- Crémaillère montée
- Gabarit de fondation en acier galvanisé fourni d'office



Chariot de guidageSur aabarit de fondation



Serrure Locinox

Fermeture à papillon, en acier inoxidable.



Galets de guidage

Avec système de protection

Gamme des couleurs

Traitement de base : galvanisation à chaud suivant normes NEN-EN-ISO 1461.

RAL 6005 vert mousse

RAL 6009 vert sapin RAL 7016 gris anthracite RAL 9005 noir

RAL 9010 blanc pur

Autres couleurs sur demande.





Distributeur Agréé: