

Barreaudage Excellium

Acier galvanisé à chaud

Exécutions

Le barreaudage Excellium est disponible en différentes versions standards.



Excellium Tyro

Barreaux carrés 25x25 mm non traversants



Excellium Mykadoo

Barreaux ronds Ø26 mm style Mykadoo



Excellium Vesta

Barreaux ronds Ø26 mm non traversants



Excellium Orion

Barreaux ronds Ø26 mm traversants



Excellium Arena

Barreaux carrés 25x26 mm à 45°, traversants

Fixation



Fixation aveugle

Pour lisse 50x30/25 mm

Spécifications techniques

- Longueur de l'élément 2294 mm
- Hauteur de l'élément, hors sol - 100 mm
- Lisses supérieure et inférieure 50x30/25 mm
- L'espace entre barreaux est de 110 mm maximum
- Poteaux en tube métallique creux de 60 x 60 mm
- Le poteau est coiffé d'un capuchon en aluminium
- Les éléments sont reliés aux poteaux par des raccords aveugles
- Entraxe des poteaux 2360 mm avec raccord aveugle

Options

- Fabrication sur mesure
- Lisse supérieure supplémentaire
- Montage en redans
- Lisse défensive

Gamme des couleurs

Traitement de base : galvanisation à chaud suivant normes NEN-EN-ISO 1461.

RAL 6005
vert mousse

RAL 6009
vert sapin

RAL 7016
gris anthracite

RAL 9005
noir

RAL 9010
blanc pur

Autres couleurs sur demande.