


Résistant - Occultant - Moderne



Particuliers



Logements collectifs



LES + PRODUIT

- Intimité totale
- S'accorde avec toutes les clôtures rigides ou souples
- Traitement adapté pour les zones cotières



profils de 200x25 mm placés horizontalement

Spécifications techniques

- Portail pivotant composé d'un cadre en profil creux (cf. tableau)
- Passage indiqué = largeur intérieure poteaux
- Vide seuil / bas du vantail = 57 mm
- Poteaux à sceller de 600 mm de profondeur



Serrure Locinox
Avec gâche standard



Gonds réglables
Ouverture 180°



Verrou de sol
en applique

Tableau des dimensions

Portail et portillon Aluconnect Design disponible en hauteurs standards 1057, 1257, 1457, 1857 et 2057 mm.

Portillon	Portail	Version manuelle			Version motorisée			
		Montant gonds	Montant serrure	Lisse supérieure et inférieure	Montant gonds	Montant serrure	Lisse supérieure	Lisse inférieure
1045	2085	95x80	95x60	90x50	145x120	95x60	60x50	90x50
1245	2485	95x80	95x60	90x50	145x120	95x60	60x50	90x50
1445	2885	95x80	95x60	90x50	145x120	95x60	60x50	90x50
1645	3285	95x80	95x60	90x50	145x120	95x60	60x50	90x50
1845	3685	95x80	95x60	90x50	145x120	95x60	60x50	90x50
2045	4085	95x80	95x60	90x50	145x120	95x60	60x50	90x50
2245	4485	95x80	95x60	90x50	145x120	95x60	60x50	90x50
2445	4885	95x80	95x60	90x50	145x120	95x60	60x50	90x50

Gamme de couleurs

(Traitement : aspect mat structuré, aspect satiné)



RAL 7016
Gris anthracite



RAL 9005
Noir foncé



Autres coloris
au choix.

Options & Accessoires*

- Arrêt de porte en aluminium
- Butée de sol centrée
- Ferme-porte intégré Locinox Interio
- Platine murale
- Kit de profil aluminium

*Détail des options disponible dans notre tarif

Disponible avec motorisation intégrée



Réalisations clients

