

Robuste - Épuré - Sécuritaire



Particuliers



Parcs et jardins



Logements collectifs



Zones Industrielles



LES + PRODUIT

- Design original
- Se décline en barreaudage
- Modèle robuste grâce aux barreaux soudés en applique
- S'accorde avec toutes les clôtures rigides ou souples
- Traitement adapté pour les zones cotières



Barreaux 50x10 mm soudés en applique



Espace entre barreaux maximum 110 mm



Vantaux réglables et pivotants à 180°

Spécifications techniques

- Portail pivotant composé d'un cadre en profil creux (cf. tableau)
- Gonds soudés à partir de 4500 mm de passage
- Lisse supérieure supplémentaire pour les vantaux >2500 mm
- Passage indiqué = largeur intérieure poteaux
- Vide seuil / bas du vantail = 50 mm
- Poteaux à sceller de 600 mm de profondeur



Serrure Locinox Secura
Avec gâche de sécurité



Gonds réglables
Ouverture 180°



Verrou de sol
Type Suby

PORTAIL PIVOTANT

Artrrium Calla

FICHE TECHNIQUE

Tableau des dimensions

Portillon	Portail	Poteaux	Lisse supérieure et inférieure	Montant d'about	Montant serrure
1000	x	80x80x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2
1250	x				
x	2000				
x	2500				
1500	3000				
x	3500	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2
x	4000				
x	4500				
x	5000				

Gamme de couleurs

(Existe en galvanisation à chaud brut)




RAL 6005
Vert mousse



RAL 9005
Noir foncé



RAL 6009
Vert sapin



RAL 9010
Blanc pur



RAL 7016
Gris anthracite



Autres coloris
au choix.

Options & Accessoires*

- Pivots à billes
- Arrêt de porte en aluminium
- Butée de sol centrée
- Autres sections de poteaux
- Platine murale
- Tôle en applique ou/et soubassement tôle
- Multiple choix de serrure
- Ventouse électromagnétique
- Gâche électrique
- Ferme-porte
- Préparation pour motorisation

**Détail des options disponible dans notre tarif*



Réalisations clients