

Sécurité - Intemporel - Adaptabilité



Particuliers



Parcs et jardins



Logements collectifs



Zones Industrielles



LES + PRODUIT

- Fabrication sur-mesure
- Se décline en barreaudage
- S'accorde avec toutes les clôtures rigides ou souples
- Modèle classique avec barreaux ronds



Barreaux Ø26 mm



Barreaux non traversants



Espace entre barreaux maximum 110 mm



Vantaux réglables et pivotants à 180°



Spécifications techniques

- Portail pivotant composé d'un cadre en profil creux (cf. tableau)
- Gonds soudés à partir de 4500 mm de passage
- Lisse supérieure supplémentaire pour les vantaux >2500 mm
- Passage indiqué = largeur intérieure poteaux
- Vide seuil / bas du vantail = 100 mm
- Poteaux à sceller de 600 mm de profondeur



Serrure Locinox
Avec gâche standard



Gonds réglables
Ouverture 180°



Verrou de sol
Type Suby

Tableau des dimensions

Portillons et portails type Premium disponibles en hauteurs standards 1000, 1250, 1500, 1800, 2000 et 2500 mm.

Portillon	Portail	Poteaux	Lisse supérieure et inférieure	Montant d'about	Montant serrure
1000	x	80x80x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2
1250	x				
x	2000				
x	2500				
1500	3000	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2
x	3500				
2000	4000				
x	4500				
2500	5000	120x120x4	70x50x2	70x50x2	70x50x2
x	5500				
3000	6000				
x	6500				
3500	7000	150x150x5	70x50x2	70x50x2	70x50x2
x	7500				
4000	8000				
x	8500				
4500	9000	160x160x5	70x50x3	70x50x3	70x50x3
x	9500				
5000	10.000				

Gamme de couleurs



RAL 6005

Vert mousse




RAL 9005

Noir foncé



RAL 6009

Vert sapin



RAL 9010

Blanc pur



RAL 7016

Gris anthracite



Autres coloris
au choix.

Options & Accessoires*

- Arrêt de porte en aluminium
- Butée de sol centrée
- Lisse défensive
- Autres sections de poteaux
- Platine murale
- Tôle en applique ou/et soubassement tôle
- Multiple choix de serrure
- Ventouse électromagnétique
- Gâche électrique
- Ferme-porte
- Préparation pour motorisation

**Détail des options disponible dans notre tarif*