

# Portillon Résidence Tyro

Acier galvanisé à chaud

## Tableau des dimensions

Le portillon de Résidence Tyro est disponibles en hauteurs standard : 1000, 1250, 1500, 1800, 2000 et 2500 mm.

Portillon	Passage réel	Poteau gonds	Poteau gâche	Cadre	Remplissage
1000	845	100x100x3	200x100x4	50x50x2	25x25
1250	1095				
1500	1345				

Mesures en mm.



**Ferme-porte intégré Mantion**  
Avec pivot à billes



**Bâton de maréchal**  
En acier soudé sur le cadre



**Deux ventouses encastrés de 300 KG**  
Type EMM60035C

## Spécifications techniques

- Dimensions citées ci-dessus = largeur intérieur poteaux
- Portail pivotant composé d'un cadre soudé en profil creux (cf. tableau)
- Remplissage vantail barreaux carrés 25x25 mm
- Trappe de visite dans le poteau gâche
- L'entraxe des barreaux est de 132 mm
- Vide seuil / bas du vantail = 100 mm
- Poteaux à sceller de 600 mm de profondeur

## Options

- Fabrication sur mesure
- Lisse défensive
- Réserve pour interphonie
- Modèle du portillon Mykadoo, Vesta, Orion, Arena, Minerva

## Gamme des couleurs

Traitement de base : galvanisation à chaud suivant normes NEN-EN-ISO 1461.

RAL 6005  
vert mousse

RAL 6009  
vert sapin

RAL 7016  
gris anthracite

RAL 9005  
noir

RAL 9010  
blanc pur

Autres couleurs sur demande.



 **peripro**  
Fencing

Distributeur Agréé: