

Portail pivotant Premium Mykadoo

Acier pré-galvanisé

Tableau des dimensions

Portillon et portail type Premium Mykadoo disponible en hauteur standards : 1000, 1250, 1500, 1800, et 2000 mm

Portillon	Portail	Poteaux	Lisse supérieure et inférieure	Montant d'about	Montant serrure
1000	2000	80x80x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2
1250	2500				
1500	3000				
-	3500	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2
2000	4000				
-	4500				
2500	5000	120x120x4*	70x50x2	70x50x2	50x50x2
-	5500				
3000	6000				
-	6500	150x150x5*	70x50x2	70x50x2	50x50x2
3500	7000				
-	7500				
4000	8000	160x160x5*	70x50x3	70x50x2	50x50x2
-	8500				
4500	9000				
-	9500	160x160x5*	70x50x3	70x50x2	50x50x2
5000	10.000				

*Poteaux galvanisés à chaud. Mesures en mm.



Serrure Locinox
Avec gâche Secura



Gonds réglables
Ouverture 180°



Verrou de sol
Type Suby



Acier pré-galvanisé

Spécifications techniques

- Dimensions citées ci-dessus = largeur intérieure poteaux
- Portail pivotant composé d'un cadre soudé en profil creux (cf. tableau)
- Double lisse supérieure pour vantail ≥ 2500 mm
- Remplissage du portail: barreaux ronds $\varnothing 26$ mm, coupés droits et soudés de part et d'autre du cadre
- L'espace maximum entre barreaux est de 110 mm
- Vide seuil / bas du vantail = 100 mm
- Poteaux à sceller de 600 mm de profondeur

Options

- Fabrication sur mesure
- Lisse supérieure supplémentaire
- Ventouses électromagnétiques
- Gâche électrique
- Ferme-porte
- Préparation motorisation

Gamme des couleurs

Traitement de base : pré-galvanisé suivant norme NEN-EN-ISO 10204 et plastifié suivant norme NEN-EN 15773.

RAL 6005
vert mousse

RAL 6009
vert sapin

RAL 7016
gris anthracite

RAL 9005
noir

RAL 9010
blanc pur

Autres couleurs sur demande.

