


# Portail autoportant Balu Classic

Aluminium

## Exécutions


Le portail autoportant Balu Classic est disponible en différentes versions standards.



**Tyro**  
Barreaux 30x30




**Mykadoo**  
Barreaux Ø26




**Vesta**  
Barreaux Ø26



**Orion**  
Barreaux Ø26








**Arena**  
Barreaux 30x30



**Minerva**  
Panneau 8/6/8

## Tableau des dimensions

Le portail autoportant Balu Classic est disponible dans les hauteurs standard 1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2250 et 2500 mm.

Passage	Longueur vantail	Soubassement	Cadre	Poteaux 150x150
3000	4300	117x200 	80x60	Poteau simple 
4000	5300			
5000	6500			
6000	8000			
7000	9000			
8000	10.500	150x211 	100x100	Portique 
9000	11.500			
10.000	13.300			
11.000	14.300	150x350 	100x100	Portique 
12.000	15.800			
13.000	16.800			Double Portique 
14.000	18.500			
15.000	19.500			

Mesures en mm.

## Spécifications techniques

- Cadre soudé en profils aluminium (soubassement et cadre du vantail, cf tableau)
- Le vantail est pourvu de montants verticaux intermédiaires qui divisent le portail en éléments de plus ou moins 1400 mm de large
- Garde au sol = 100 mm
- L'espace maximum entre les barreaux est de 110 mm. Ceci répond aux normes de sécurité les plus hautes
- Portails d'un passage de 13, 14 et 15 mètres seront pourvus d'une barre de renfort en diagonale supplémentaire
- Portails d'une longueur de 12 jusqu'à 15 mètres seront livrés en 2 pièces.  
Les portails seront pourvus de tous les matériaux de fixation nécessaires.



Exemple de système d'accouplement

## Guidage

- Roues de guidage internes reliées ensemble par une rame
- Partie supérieure pourvue d'une bande en aluminium pour un guidage souple et pour éviter les dommages
- Poteau de réception et de guidage 150x150 mm sur platine, en version simple ou double (dépend du passage libre, voir tableau)

## Fermeture et pièces détachées

- Le portail est livré avec une serrure Locinox avec fermeture à papillon et gâche ou préparé pour la motorisation avec une crémaillère
- Le portail est livré complet avec tout le matériel de fixation nécessaire
- Pièces détachées en acier inoxydable

## Gamme des couleurs

La surface lisse unique du Balu Classic est la base d'une plastification parfaite. Les couleurs suivantes sont disponibles :

RAL 6005 vert mousse	RAL 6009 vert sapin	RAL 7016 gris anthracite	RAL 9005 noir	RAL 9010 blanc pur
RAL 9016 blanc trafic	RAL 7030 gris pierre	RAL 7040 gris fenêtre	RAL 7047 fêlé gris 4	RAL 9006 blanc aluminium

Autres couleurs sur demande.

## Note

L'effet d'une distorsion du portail est dû au soleil associés au changement de température, en particulier pour des couleurs sombres. Pour les portails, évitez de choisir des couleurs de tendances foncées, surtout ceux qui seront orientés vers le sud. Cette situation sera temporaire et disparaîtra dès que les températures seront revenues à la normale.

## Options

- Fabrication sur mesure
- Lisse défensive
- Trappe de visite
- Crémaillère montée