

Barreaudage Arttrium

Acier pré-galvanisé

Exécutions

Le barreaudage Arttrium est disponible en différentes versions standards.



Arttrium Calla

Barreaux 50x10 mm - soudés en applique



Arttrium Cirrus

Barreaux Ø26 mm - soudés en applique



Arttrium Cembro

Barreaux 25x25 mm - soudés en applique

Fixation



Fixation aveugle

Pour lisse 50x25 mm

Spécifications techniques

- Longueur de l'élément 2500 mm
- Hauteur de l'élément, hors sol - 50 mm
- Lisses supérieure et inférieure 50x25 mm
- L'espace entre barreaux est de 110 mm maximum
- Poteaux en tube métallique creux de 60 x 60 mm
- Le poteau est coiffé d'un capuchon en aluminium
- Les éléments sont reliés aux poteaux par des raccords aveugles
- Entraxe des poteaux 2570 mm avec raccord aveugle

Options

- Fabrication sur mesure
- Poteaux ronds
- Lisse supérieure supplémentaire
- Montage en redans

Gamme des couleurs

Traitement : acier pré-galvanisé et plastifié.

RAL 6005
vert mousse

RAL 6009
vert sapin

RAL 7016
gris anthracite

RAL 9005
noir

RAL 9010
blanc pur

Autres couleurs sur demande.