

Barreaudage Premium

Acier pré-galvanisé

Exécutions

Le barreaudage Premium est disponible en différentes versions standards.



Premium Tyro

Barreaux carrés 25x25 mm non traversants



Premium Mykadoo

Barreaux ronds Ø26 mm style Mykadoo



Premium Vesta

Barreaux ronds Ø26 mm non traversants



Premium Orion

Barreaux ronds Ø26 mm traversants



Premium Arena

Barreaux carrés 25x25 mm à 45°, traversants

Fixation



Fixation aveugle

Pour lisse 50x25 mm

Spécifications techniques

- Longueur de l'élément 2500 mm
- Hauteur de l'élément, hors sol - 100 mm
- Lisses supérieure et inférieure 50x25 mm
- L'espace entre barreaux est de 110 mm maximum
- Poteaux en tube métallique creux de 60 x 60 mm
- Le poteau est coiffé d'un capuchon en aluminium
- Les éléments sont reliés aux poteaux par des raccords aveugles
- Entraxe des poteaux 2570 mm avec raccord aveugle

Options

- Fabrication sur mesure
- Poteaux ronds
- Lisse supérieure supplémentaire
- Montage en redans
- Lisse défensive

Gamme des couleurs

Traitement : acier pré-galvanisé et plastifié.

RAL 6005
vert mousse

RAL 6009
vert sapin

RAL 7016
gris anthracite

RAL 9005
noir

RAL 9010
blanc pur

Autres couleurs sur demande.