



Veilig // Elegant



Elegant en veilig

De schuifpoort op rail Orion is een solide uitgevoerde railpoort. Dankzij de spijlen die door de liggers lopen, straalt de poort elegantie uit. Door de verlaagde bovenligger lijkt de poort lager dan ze in werkelijkheid is. Het sluitwerk is stevig en nauwelijks te forceren. Zowel bedrijven als particulieren kiezen steeds vaker voor deze poorten met hun stijlvolle uitstraling en goede functionaliteit.



Op locaties waar het terrein beperkte mogelijkheden biedt is een railpoort een uitstekende oplossing. Railpoorten kunnen in enkele of dubbele uitvoering worden toegepast. Een dubbele railpoort maakt doorgangen tot maximaal 24 meter mogelijk. De kunststof gelagerde geleidingswielen zorgen voor een soepele loop op de daarvoor bestemde stalen geleidingsrail. Om de veiligheid te waarborgen is de poort bovenin voorzien van afgeschermd geleidingswielen.



Naast de diverse standaard uitvoeringen is het mogelijk om de Orion railpoort op maat te leveren. De railpoort kan eenvoudig worden voorzien van een elektrische aandrijving.

De Orion railpoort komt het beste tot zijn recht tussen Orion spijlenhekwerk en in alle staalmaathekwerk types.

Matentabel

Schuifpoorten op rail Orion zijn leverbaar in de standaard hoogtes van 1000, 1250, 1500, 1800, 2000 en 2500 mm

Vrije doorgang	Lengte poortvleugel	Onderbalk	Bovenligger	Tussenprofielen	Aantal wielen
3000	3250	120x60x3	60x60x2	60x60x2	2
4000	4250	120x60x3	60x60x2	60x60x2	2
5000	5250	120x60x3	60x60x2	60x60x2	2
6000	6250	120x60x3	80x60x3	80x60x3	2
7000	7250	120x60x3	80x60x3	80x60x3	2
8000	8250	120x80x3	80x60x3	80x60x3	3
9000	9250	120x80x3	80x60x3	80x60x3	3
10.000	10.250	120x80x3	80x60x3	80x60x3	3
11.000	11.650	200x100x4	80x60x3	80x60x3	4
12.000	12.650	200x100x4	80x60x3	80x60x3	4

Alle maten in mm.

Technische specificatie

- Gelast kader uit stalen kokerprofielen (onderbalk en kader zie tabel)
- Vulling poort: ronde spijlen Ø26 mm tot en met 2000 mm hoog, Ø30 mm bij 2500 mm hoog
- De hart op hart afstand van de spijlen bedraagt 150 mm

Geleiding


- Kunststof dubbel gelagerde wielen met RVS-as.
- Bovenin voorzien van afgeschermd geleidingswielen
- Omega-looprail in verzinkte uitvoering, inclusief verbindingstiffen
- Sluit- en geleidingsportaal op voetplaat, koker 80x80 mm
- Railpoorten met een doorgang van 11 of 12 meter zijn standaard voorzien van een extra geleidingsportaal



Kunststof dubbel gelagerde wielen op RVS-as



Sluiting met een Locinox slot met twistfinger



Afgeschermd geleidingswielen

Kleurstellingen

Basis is: verzinkt NEN-EN-ISO 1461. De volgende kleuren zijn mogelijk:

RAL 6005
mosgroen

RAL 6009
dennegroen

RAL 7016
antracietgrijs

RAL 9005
zwart

RAL 9010
helderwit

Overige kleuren op aanvraag.

Coating

Indien er gekozen wordt voor een coating worden alle verzinkte onderdelen voorbehandeld waarna de poedercoating elektrostatisch wordt aangebracht. Hierna gaan de materialen in een oven waarna een coating ontstaat.

Opties

- Maatwerk
- Revisieluik
- Gemonteerde tandheugel

Uw dealer :